

FICHA TÉCNICA · CONTENIDO

Atomizador R-24 74mm

POLIPROPILENO · CUELLO ROSCADO · R-24

DESCRIPCIÓN

Tapa fabricada en material polipropileno en color blanco y tubo de material polietileno, con sistema de atomizador, interior roscado



PLANO DE COTAS · H altura de tapa · E Ø externo
· T Ø interno de rosca · I Ø interno sin cuerda
· R largo de tubo

DIMENSIONES (MM)

(H)	Altura de tapa	26.80	±1.00
(E)	Ø Externo	27.20	±0.50
(T)	Ø Interno de rosca	22.30	±0.35
(I)	Ø Interno sin cuerda	24.00	±1.00
(R)	Largo de tubo	74.90	±1.00

PROPIEDADES MECÁNICAS

Peso	7.00 g	±0.50
Resistencia al impacto	Sin romperse caída de 1.80 m	

EMPAQUE

Caja con	2000 piezas
Medidas del empaque (cm)	48 x 35 x 55
Peso bruto del empaque	14.88 kg
Empaques por tarima	25 cajas
Peso bruto de tarima	397.00 ±5.00kg

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Evitar la exposición al sol y cualquier fuente de calor. Almacenar a temperatura ambiente. No exponer a la intemperie. Descargar el producto con cuidado al arribar al almacén. No colocarlo en zonas húmedas o con encharcamientos ni directamente sobre el piso.



POLIPROPILENO · SPI #5
COLOR SEGÚN ESPECIFICACIÓN

ventas@polimerostapatios.com
+52 33 3812 0728 · GUADALAJARA, JAL. MX
polimerostapatios.com



ESPECIFICACIÓN PARA LA INSPECCIÓN POR ATRIBUTOS

Defectivos menores NCA 6.5	Defectivos mayores NCA 2.5	Defectivos críticos NCA 1.0
– Materia extraña no adherida por dentro y/o por fuera – 1 punto negro fundido	– Rebabas – Tapa golpeada – Tapa con hilo	– Tapa perforada – Rosca barrida – Diferencia en las tonalidades – No embona al cerrar

2 CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	REVISIÓN	SECCIÓN AFECTADA	CAMBIO REALIZADO
Mar-26	0	No aplica	Primera emisión del documento.

3 APROBACIÓN

MODIFICÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
II Edgar J. Álvarez Valle Inspector de Calidad FIRMA FECHA · Mar-26	Ing. Jesús A. Álvarez Rivera Jefe de Producción FIRMA FECHA · Mar-26	QFB Gabriela Zavala Basulto Jefe de Calidad FIRMA FECHA · Mar-26

